



ARC 200S / ARC 200

Güvenilir Başlangıç

Taşınabilir tek faz MMA kaynak makineleridir. MMA ve TIG-Lift kaynak modları mevcuttur. Ayarlanabilir VRD özelliği güvenli çalışma sağlar. Ultra hafif ve ufaltılmış boyutları rahat kullanıma uygundur. Çift fanlı geliştirilmiş soğutma yapısı ile yüksek performans sunar. Başta Rutil ve özellikle Bazik elektrodlar olmak üzere tüm elektrodların kaynağı için uygundur.



1. VRD Aç/Kapa
2. Kaynak Modu Seçimi
3. Amper Ayarlama
4. Led Gösterge

Teknik Özellikler

Modeller	ARC 200S	ARC 200
Şebeke Voltajı [V]	230V - 50Hz	230V - 50Hz
Giriş Akımı [A]	34,8	40
Maksimum Güç Tüketimi [kVA]	8,0	9,2
Akım Ayar Aralığı [A]	20 - 180	20 - 200
Boşta Çalışma Voltajı [V]	64	62
Verimlilik [%]	85	85
Koruma Sınıfı	IP21S	IP21S
İzolasyon Sınıfı	H	H
Boyutlar [mm]	335*112*190	335*112*190
Ağırlık [Kg]	4,08	4,45
Devrede Kalma Anma Değeri [%]	%20 - 180A	%15 - 200A
Devrede Kalma - %100 [A]	80	75

Kutu İçeriği

Model Adı	İçerik
ARC 200S	3+2m 16mm2 Elektrot Şase Kablo Kiti
ARC 200	3+2m 16mm2 Elektrot Şase Kablo Kiti

Sipariş Detayları

Stok Kodu	Model Adı	Min Sip. Miktarı
Z03.01.14	ARC 200S	30
Z03.01.15	ARC 200	30



1
Phase

50
Hertz

CC

DC

ANT
STICKING

THERMAL
PROTEC-
TION

IGBT

D.O.D.
DISPLAY

OK

EMC
TEST

IP
TEST

LIGHT
WEIGHT

VRD