



ULTIMATE 205 i

En İyilerin Tercihi

Taşınabilir tek faz MMA kaynak makinesidir. MMA ve TIG-Lift kaynak modları mevcuttur. Syn modu ile elektrod çaplarına göre otomatik amper, sıcak başlangıç ve ark gücü ayarlama. Ayarlanabilir VRD özelliği güvenli çalışma sağlar. Ayarlanabilir Sıcak Başlangıç ve Ark Gücü ayarları ile mükemmel kaynak dikişleri sağlar. Kullanıcı dostu LCD ekranı. Ultra hafif ve ufaltılmış boyutları rahat kullanıma uygundur. Çift fanlı geliştirilmiş soğutma yapısı ile yüksek performans sunar. Başta Rutil ve özellikle Bazik elektrodlar olmak üzere tüm elektrodların kaynağı için uygundur. Selülozik elektrodlarla mükemmel sonuçlar sunar.



1. Parametre Seçimi / Ayarlama
2. LCD Panel
3. MMA / TIG Lift Modu Seçimi
4. Sinerji Modu Elektrod Çap Seçimi
5. Sıcak Başlangıç / Ark Gücü Ayarlama

Teknik Özellikler

Modeller	Ultimate 205 i
Şebeke Voltajı [V]	230V - 50Hz
Giriş Akımı [A]	43,5
Maksimum Güç Tüketimi [kVA]	9,4
Akım Ayar Aralığı [A]	20 - 200
Boşta Çalışma Voltajı [V]	81
Verimlilik [%]	85
Koruma Sınıfı	IP21S
İzolasyon Sınıfı	F
Boyutlar [mm]	380*120*212
Ağırlık [Kg]	4,27
Devrede Kalma Anma Değeri [%]	%25 - 200A
Devrede Kalma - %100 [A]	100

Kutu İçeriği

Model Adı	İçerik
Ultimate 205 i	3+3m 16mm2 Elektrot Şase Kablo Kiti

Sipariş Detayları

Stok Kodu	Model Adı	Min Sip. Miktarı
Z03.01.21	Ultimate 205 i	30



1
Phase

50
Hertz

CC

DC

ANT
STICKING

THERMAL
PROTEC-
TION

IGBT

0.0.0.
DISPLAY

OK

EMC
TEST

IP
TEST

LIGHT
WEIGHT

VRD

SYN

CEL