



ULTIMATE 400 Cel

Selülozik İçin En İyisi

Taşınabilir 3-faz MMA kaynak makinesidir. MMA, MMA VRD ve TIG-Lift kaynak modları mevcuttur. MMA VRD modu ile tehlikeli ortamlarda güvenli çalışma sağlar. Ayarlanabilir Sıcak Başlangıç ve Ark Gücü ayarları ile mükemmel kaynak dikişleri sağlar. Dijital ekranı ile en doğru değer okunur. Başta Rutil ve özellikle Bazik elektrodlar olmak üzere tüm elektrodların kaynağı için uygundur. Selülozik elektrodlarla mükemmel sonuçlar sunar.



1. Amper Ayarlama
2. Sıcak Başlangıç Ayarı
3. Ark Gücü Ayarı
4. MMA / MMA VRD / TIG Lift Modu Seçimi
5. Alarm Ledleri
6. Led Gösterge



3
Phase

50/60
Hertz

CC

DC

ANT
STICKING

THERMAL
PROTEC-
TION

IGBT

0.0.0
DISPLAY

OK

EMC
TEST

IP
TEST

VRD

CEL

Teknik Özellikler

Modeller	Ultimate 400 Cel
Şebeke Voltajı [V]	380V - 50/60Hz
Giriş Akımı [A]	30,0
Maksimum Güç Tüketimi [kW]	18
Akım Ayar Aralığı [A]	20 - 400
Boşta Çalışma Voltajı [V]	92
Verimlilik [%]	80
Koruma Sınıfı	IP23
İzolasyon Sınıfı	H
Boyutlar [mm]	564*240*430
Ağırlık [Kg]	19,0
Devrede Kalma Anma Değeri [%]	%60 - 400A
Devrede Kalma - %100 [A]	325

Kutu İçeriği

Model Adı	İçerik
Ultimate 400 Cel	3+3m 35mm2 Elektrot Şase Kablo Kiti

Sipariş Detayları

Stok Kodu	Model Adı	Min Sip. Miktarı
Z03.01.06	Ultimate 400 Cel	1