



## ULTIMATE 405 Cel

### Selülozik İçin En İyisi

Taşınabilir 3-faz MMA kaynak makineleridir. MMA ve TIG-Lift kaynak modları mevcuttur. Başta Rutil ve özellikle Bazik elektrodlar olmak üzere tüm elektrodların kaynağı için uygundur. Ayarlanabilir Sıcak Başlangıç ve Ark Gücü ayarları ile mükemmel kaynak dikişleri sağlar. Dijital ekranı ile en doğru değer okunur. Başta Rutil ve özellikle Bazik elektrodlar olmak üzere tüm elektrodların kaynağı için uygundur. Selülozik elektrod için özel programı ile mükemmel sonuçlar sunar. Akım ayarlama kumandası ile 10m mesafeden kolaylıkla amper ayarı yapılır.



1. Kontrol paneli seçimi
2. MMA/TIG Lift Modu Seçimi
3. Elektrod Tipi Seçimi
4. Amper Ayarı
5. Ark Gücü Ayarı
6. Sıcak Başlangıç Ayarı
7. Alarm Ledleri
8. Led Gösterge

### Teknik Özellikler

| Modeller                      | Ultimate 405 Cel |
|-------------------------------|------------------|
| Şebeke Voltajı [V]            | 380V - 50/60Hz   |
| Giriş Akımı [A]               | 27,6             |
| Maksimum Güç Tüketimi [kVA]   | 21,2             |
| Akım Ayar Aralığı [A]         | 20 - 400         |
| Boşta Çalışma Voltajı [V]     | 79               |
| Verimlilik [%]                | 85               |
| Koruma Sınıfı                 | IP21S            |
| İzolasyon Sınıfı              | F                |
| Boyutlar [mm]                 | 680*340*528312   |
| Ağırlık [Kg]                  | 25               |
| Devrede Kalma Anma Değeri [%] | %60 - 400A       |
| Devrede Kalma - %100 [A]      | 310              |

### Kutu İçeriği

| Model Adı        | İçerik  |
|------------------|---|
| Ultimate 405 Cel | 3+3m 35mm2 Elektrot Şase Kablo Kiti<br>Amper Ayar Kumandası L.10m |

### Sipariş Detayları

| Stok Kodu | Model Adı        | Min Sip. Miktarı |
|-----------|------------------|------------------|
| Z03.01.05 | Ultimate 405 Cel | 1                |



3  
Phase

50/60  
Hertz

CC

DC

ANT  
STICKING

THERMAL  
PROTEC-  
TION

IGBT

D.O.D.  
DISPLAY

OK

EMC  
TEST

IP  
TEST

CEL

Remote