



ULTIMATE 405 MV Cel

Şebeke Sorunu Çözüldü

Taşınabilir Multivoltaj MMA kaynak makinesidir. MMA, MMA VRD ve TIG-Lift kaynak modları mevcuttur. MMA VRD modu ile tehlikeli ortamlarda güvenli çalışma sağlar.

Ayarlanabilir Sıcak Başlangıç ve Ark Gücü ayarları ile mükemmel kaynak dikişleri sağlar.

Otomatik algılama özelliği ile bağlandığı şebekeye göre otomatik olarak çalışma aralığını ayarlar.

230V-400V-600V'ta çalışma imkanı sağlar.

Özellikle 600V'ta çalışma imkanı ile madenlerde bakım onarım amaçlı tercih sebebidir.

Dijital ekranı ile en doğru değer okunur.

Başta Rutil ve özellikle Bazik elektrodlar olmak üzere tüm elektrodların kaynağı için uygundur.

Selülozik elektrodlarla mükemmel sonuçlar sunar.



Teknik Özellikler

Modeller	Ultimate 405 MV Cel
Şebeke Voltajı [V]	400V - 50/60Hz
Giriş Akımı [A]	25
Maksimum GüçTüketimi [kW]	16,6
Akım Ayar Aralığı [A]	20 - 400
Boşta Çalışma Voltajı [V]	87
Verimlilik [%]	85
Koruma Sınıfı	IP23
İzolasyon Sınıfı	H
Boyutlar [mm]	660*240*450
Ağırlık [Kg]	36
Devrede Kalma Anma Değeri [%]	%60 - 400A
Devrede Kalma - %100 [A]	310



1. MMA Parametre Tablosu
2. MMA / MMA VRD / TIG LIFT Seçimi
3. Led Göstergesi
4. Parametre Seçim / Ayar Potansı

Kutu İçeriği

Model Adı	İçerik
Ultimate 405 MV Cel	3+3m 35mm2 Elektrot Şase Kablo Kiti

Sipariş Detayları

Stok Kodu	Model Adı	Min Sip. Miktarı
Z03.01.08	Ultimate 405 MV CEL	1



1/3
Phase

50/60
Hertz

CC

DC

ANT
STICKING

THERMAL
PROTEC-
TION

IGBT

D.O.D.
DISPLAY

OK

EMC
TEST

IP
TEST

CEL

Remote